



DECLARATION DES PERFORMANCES (DOP) conformément au Règlement (UE) n°305/2011		N° 3	
N°	Informations conformes au règlement (UE) n°305/2011	Enregistrement par le fabricant	
1.	Nom ou marque déposée du fabricant	URUS CLASSIC	
2.	Utilisation(s) prévue(s)	Chauffage des pièces en bâtiments résidentiels	
3.	Nom et adresse du représentant autorisé	Marque : SELECTA Fabricant : All Stoves bv. Scheepswerfstraat 4, 2660 Hoboken, Belgique	
4.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.	Système 3	
6.	Nom et numéro du laboratoire notifié	Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warsaw	
	Numéro et date du rapport d'essai	Notified body no. 1452 CUE.4032.058.2026.LG088 08.07.2026	
7.	Spécification technique harmonisée	EN-16510-1, EN-16510-2-1	
8.	Caractéristiques principales		
Résistance et stabilité mécaniques			
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter		mconduit	NPD
Sécurité en cas d'incendie			
Distance minimum aux matériaux combustibles			
Arrière	dr	400	mm
Côté gauche	dsg	600	mm
Côté droit	dsd	600	mm
Plafond	dc	-	mm
Avant	dp	2000	mm
Sol à l'avant	df	700	mm
Zone de rayonnement latéral	dl	600	mm
Dessous	db	-	mm
Type et épaisseur du matériel isolant de protection		NPD	
Hygiène, santé et environnement			
Emissions à puissance thermique nominale (nom) et partielle (part)		nom	part
Emissions de monoxyde de carbone	CO	1211	1997
Emissions d'oxyde d'azote	NOX	106	82
Emissions de carbone gazeux organique	OGC	73	275
Emissions de particules	PM	39	41
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement			
Données pour l'installation sur un conduit de fumée à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)		nom	part
Température de sortie des gaz de combustion à la buse	Ts	320	270
Tirage minimum des gaz de combustion	p	12	6
Débit massique des gaz de combustion	Φf,g	12	7
Données pour l'installation sur un conduit de fumée en matière de sécurité contre les incendies sur la puissance thermique des tests de sécurité			
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée		Tclass	T450 N1 D 3 G XXX
Economie d'énergie et retenue de chaleur			
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)		nom	part
Puissance thermique	P	10,0	6,0
Puissance de chauffage de la pièce	Psh	10,0	6,0
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	Pw	-	-
Performances	η	78,0	78,0
Performances de chauffage de la pièce			
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nom.		ηs	68
Efficacité énergétique		indice (EEI)	103
		Classe	A
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique nominale	elmax	-	kW
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique charge partielle	elmin	-	kW
Consommation électrique auxiliaire en veille	elsb	-	kW
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.		
Lieu et date d'émission		Responsable Technique	
Antwerpen	15/7/26		