



DECLARATION DES PERFORMANCES (DOP) conformément au Règlement (UE) n°305/2011		N° 4	
N°	Informations conformes au règlement (UE) n°305/2011	Enregistrement par le fabricant	
1.	Numéro unique d'identification du type de produit	URUS STYLE	
2.	Utilisation(s) prévue(s)	Chauffage des pièces en bâtiments résidentiels	
3.	Nom ou marque déposée du fabricant	Marque : SELECTA Fabricant : All Stoves bv. Scheepswerfstraat 4, 2660 Hoboken, Belgique	
4.	Nom et adresse du représentant autorisé		
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.	Système 3	
6.	Nom et numéro du laboratoire notifié	Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warsaw Notified body no. 1452	
	Numéro et date du rapport d'essai	CUE.4032.058.2026.LG088 08.07.2026	
7.	Spécification technique harmonisée	EN-16510-1, EN-16510-2-1	
8.	Caractéristiques principales		
Résistance et stabilité mécaniques			
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter		m _{conduit}	NPD kg
Sécurité en cas d'incendie			
Distance minimum aux matériaux combustibles			
Arrière	d _r	400	mm
Côté gauche	d _{ag}	600	mm
Côté droit	d _{ad}	600	mm
Plafond	d _c	-	mm
Avant	d _p	2000	mm
Sol à l'avant	d _f	700	mm
Zone de rayonnement latéral	d _l	600	mm
Dessous	d _b	-	mm
Type et épaisseur du matériel isolant de protection		NPD	
Hygiène, santé et environnement			
Emissions à puissance thermique nominale (nom) et partielle (part)		nom	part
Emissions de monoxyde de carbone	CO	1211	1997 mg/m ³
Emissions d'oxyde d'azote	NO _x	106	82 mg/m ³
Emissions de carbone gazeux organique	OGC	73	275 mg/m ³
Emissions de particules	PM	39	41 mg/m ³
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement			
Données pour l'installation sur un conduit de fumée à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)		nom	part
Température de sortie des gaz de combustion à la buse	T _s	320	270 °C
Tirage minimum des gaz de combustion	p	12	6 Pa
Débit massique des gaz de combustion	Φ _{f,g}	12	7 g/s
Données pour l'installation sur un conduit de fumée en matière de sécurité contre les incendies sur la puissance thermique des tests de sécurité			
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée		Tclass	T450 N1 D 3 G XXX
Economie d'énergie et retenue de chaleur			
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)		nom	part
Puissance thermique	P	10,0	6,0 kW
Puissance de chauffage de la pièce	P _{sh}	10,0	6,0 kW
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	P _w	-	- kW
Performances	η	78,0	78,0 %
Performances de chauffage de la pièce			
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nom.		η _s	68 %
Efficacité énergétique		indice (EEI)	103
		Classe	A
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique nominale		e _{l,max}	- kW
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique charge partielle		e _{l,min}	- kW
Consommation électrique auxiliaire en veille		e _{l,ab}	- kW
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.		
Lieu et date d'émission		Responsable Technique	
Antwerpen	15/07/2026	Kai LOOTS	