



DECLARATION DES PERFORMANCES (DOP) conformément au Règlement (UE) n°305/2011		N° 3		
N°	Informations conformes au règlement (UE) n°305/2011	Enregistrement par le fabricant		
1.	Numéro unique d'identification du type de produit	URUS CLASSIC		
2.	Utilisation(s) prévue(s)	Chauffage des pièces en bâtiments résidentiels		
3.	Nom ou marque déposée du fabricant	Marque : SELECTA	Fabricant : All Stoves bv. Scheepswerfstraat 4, 2660 Hoboken, Belgique	
4.	Nom et adresse du représentant autorisé			
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.	Système 3		
6.	Nom et numéro du laboratoire notifié	Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warsaw Notified body no. 1452		
	Numéro et date du rapport d'essai	CUE.4032.058.2026.LG088 08.07.2026		
7.	Spécification technique harmonisée	EN-16510-1, EN-16510-2-1		
8.	Caractéristiques principales			
Résistance et stabilité mécaniques				
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter		m _{conduit}	NPD kg	
Sécurité en cas d'incendie				
Distance minimum aux matériaux combustibles				
Arrière	d _r	400	mm	
Côté gauche	d _{sg}	600	mm	
Côté droit	d _{sd}	600	mm	
Plafond	d _c	-	mm	
Avant	d _p	2000	mm	
Sol à l'avant	d _f	700	mm	
Zone de rayonnement latéral	d _l	600	mm	
Dessous	d _b	-	mm	
Type et épaisseur du matériel isolant de protection		NPD		
Hygiène, santé et environnement				
Emissions à puissance thermique nominale (nom) et partielle (part)				
Emissions de monoxyde de carbone	CO	1211	1997	mg/m ³
Emissions d'oxyde d'azote	NO _x	106	82	mg/m ³
Emissions de carbone gazeux organique	OGC	73	275	mg/m ³
Emissions de particules	PM	39	41	mg/m ³
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement				
Données pour l'installation sur un conduit de fumée à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)				
Température de sortie des gaz de combustion à la buse	T _s	320	270	°C
Tirage minimum des gaz de combustion	p	12	6	Pa
Débit massique des gaz de combustion	Φ _{f,g}	12	7	g/s
Données pour l'installation sur un conduit de fumée en matière de sécurité contre les incendies sur la puissance thermique des tests de sécurité				
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée	Tclass	T450 N1 D 3 G XXX		
Economie d'énergie et retenue de chaleur				
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale (nom) et à charge partielle (part)				
Puissance thermique	P	10,0	6,0	kW
Puissance de chauffage de la pièce	P _{sh}	10,0	6,0	kW
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	P _w	-	-	kW
Performances	η	78,0	78,0	%
Performances de chauffage de la pièce				
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nom.	η _s	68		%
Efficacité énergétique	indice (EEI)		103	
	Classe		A	
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique nominale	el _{max}	-	kW	
Consommation électrique auxiliaire à puissance thermique charge partielle	el _{min}	-	kW	
Consommation électrique auxiliaire en veille	el _{sb}	-	kW	
Utilisation durable des ressources naturelles				
Durabilité environnementale	NPD			
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.			
Lieu et date d'émission		Responsable Technique		
Antwerpen	15/07/2026	Kai LOOTS		